


PLANTA DE REPLANTEO DE INSERTOS  
ESC.: 1/75



DETALLE DE INSERTO 2 (CANT.: 17 UN.)  
ESC.: 1/5

### NOTAS GENERALES

- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:
    - ACEROS:
      - PERFILES LAMINADOS: ASTM A36
      - CHAPAS: ASTM A36
      - PERFILES DE CHAPA DOBLADA: ASTM A36
      - VARILLAS REDONDAS: A36
      - ANCLAJES O INSERTOS: A36
    - ELETRODOS: AWS E70XX
    - BULONES Y TUERCAS: ASTM A-325
  - VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.
  - Las soldaduras no indicadas serán de tipo filete, con dimensión de cateto igual al menor espesor de los elementos a unir, y en toda la vuelta.
  - Todas las dimensiones están expresadas en milímetros, excepto donde se indica otra unidad de medida.
  - Colocar autoroscantos cada 40 cm en la unión chapa/correa.
  - Soldadura de tubos (2C): Discontinua, 5 cm de soldadura cada 30 cm.
  - Soldadura de Cordones: Discontinua, 10 cm de soldadura cada 40 cm.
  - Utilizar MIG, alambre ER70.
- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:
- Antes de aplicar la mano de anti-óxido se deberá limpiar de polvo y grasa toda superficie metálica a pintar.
  - Se aplicará una mano de pintura fonda cromato rica en zinc.
  - Se aplicará una mano de pintura sintética.
  - Toda superficie afectada por golpes, peladuras o soldadura en obra será limpiada y re-pintada como indicado en los puntos 2 y 3.

N*	DESCRIPCION	FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA
REVISIONES		ITAIPU			
PROYECTO _____		VISTO _____			
DISEÑO _____		APROBADO _____			
VERIF. _____		FECHA _____			
PARAGUAY				BRASIL	
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN					
URBANIZACIÓN					
CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE COCINA Y COMEDOR EN EL III CUERPO DEL EJERCITO Y LA 6TA DIVISIÓN DE INFANTERIA EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO PARAGUAYO MCAL. ESTIGARRIBIA – DPTO DE BOQUERON – CHACO PLANTA DE REPLANTEO DE INSERTOS					
FECHA: 23/12/2019		3860-DC-14950-E			R0